



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Lecteur de cartes magnétiques à 3 pistes, touchpad et layout configurable

Claviers USB multifonctions entièrement programmables, à matrice 18x8. Pour une utilisation professionnelle et commerciale, par ex. aux points de vente (POS). Saisie de données possible même dans les espaces exigus.

Points forts

- Clavier matriciel à 130 touches, avec pavé numérique
- Compact – seulement 360 mm de longueur totale
- Ecart de touche standard de 19 mm
- Clavier résistant à la poussière et aux projections de liquide, conformément à IP54
- Adaptation de l'agencement des touches en toute simplicité grâce aux touches amovibles et relégendables
- Clavier USB 2.0 entièrement programmable
- Lecteur de cartes magnétiques à 3 pistes
- Touchpad avec 2 touches de souris
- Large prise en charge UPOS (Unified Point of Service)
- Mémoire intégrée
- Arête sur le pourtour, permettant l'insertion dans un logement
- Pieds d'appui amovibles

Lecteur de cartes magnétiques

- En-tête et terminateur programmables pour chaque piste de carte magnétique
- Transmission modifiable des marques de début et de fin (sentinelles)
- Filtrage et remplacement des données de carte
- Sécurité accrue lors du traitement des cartes grâce à la programmation de codes hexadécimaux perfectionnés
- Sens de lecture des cartes au choix - de droite à gauche ou de gauche à droite
- Signal acoustique et optique après lecture réussie de la carte magnétique
- Ordre d'édition des pistes sélectionnable

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 1400 g

Poids total (avec emballage):

env. 1600 g

Longueur du câble:

env. 1,85 m

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C





Consommation:

maxi 100 mA

Connexion:

- USB

Homologations produit:

- cURus 
- GOST-R 
- CE 
- FCC 

Configuration système:

- Connexion USB et système d'exploitation soutien USB

Volume livré:

- SPOS G86-63411
- Mode d'emploi succinct imprimé
- CD-ROM avec logiciel actuel
- extracteur de touche
- 6 feuillets d'étiquettes (gris clair, rouge, bleu, vert, jaune, blanc)
- 2 pieds d'appui amovibles
- 1 sac de cabochons transparents (140 unités à 1x1, 2 unités à 1x2)

Dimensions (produit):

env. 360 x 198 x 38 mm

Dimensions emballage:

env. 415 x 260 x 50 mm

Fiabilité:

- Touches standard (1x1) : >25 millions d'activations
- Touches multiples (1x2,2x1,2x2) : >20 millions d'activations
- Touches d'écran tactile : > 300 000 activations

Touchpad:

- Résolution: 1000 dpi
- Nombre de touches: 2

Clavier :

- Technologie des touches: ATK
- Classe de protection: IP54
- Longévité touche standard: > 20 millions d'activations
- Layout des inscriptions: Normal
- Nombre de touches: 130
- Quantité de touches programmables: 130

- Quantité de touches reléguables: 130

Lecteur de cartes magnétiques:

- Pistes cartes magnétiques: Piste 1, Piste 2, Piste 3
- Standards cartes magnétiques: ISO 7811/-12, JIS 1/2, AAMVA
- Vitesse de lecture cartes magnétiques: 6,3 - 250 cm/s (75 - 210 bpi)
- Cycles de lecture cartes magnétiques: > 1 million de cycles de lecture
- Sens de passage des cartes magnétiques: deux sens

Conditionnement:

- Quantité de produits dans carton d'emballage: 10
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 8

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier
1	SPOS G86-63411	G86-63411DEADAA-	Allemagne	noir
2	SPOS G86-63411	G86-63411DEAEAA-	Allemagne	gris clair
3	SPOS G86-63411	G86-63411ESADAA-	Allemagne	noir
4	SPOS G86-63411	G86-63411ESAEAA-	Espagne	gris clair
5	SPOS G86-63411	G86-63411EUADAA-	Anglais US avec symbole EURO	noir
6	SPOS G86-63411	G86-63411EUAEAA-	Anglais US avec symbole EURO	gris clair
7	SPOS G86-63411	G86-63411FRADAA-	France	noir
8	SPOS G86-63411	G86-63411FRAEAA-	France	gris clair
9	SPOS G86-63411	G86-63411GBADAA-	UK	noir
10	SPOS G86-63411	G86-63411GBAEAA-	UK	gris clair
11	SPOS G86-63411	G86-63411RGADAA-	US / cyrillique	noir
12	SPOS G86-63411	G86-63411RGAEAA-	US / cyrillique	gris clair
13	SPOS G86-63411	G86-63411SFADAA-	Suède / Finlande	noir
14	SPOS G86-63411	G86-63411SFAEAA-	Suède / Finlande	gris clair