

SmartBoard

G83-6644



Points forts

- USB 2.0
- Entrée code PIN sécurisée (lecteur classe 2)
- Lecteur de cartes à puce PC/SC
- Compatible CT-API
- Protocoles :
T=0, T=1, S=8, S=9 et S=10
- Agréé EMV 2000, niveau 1
- Compatible CCID
- Conforme ISO 7816
- Programmation simple des touches grâce au logiciel KeyM@n

Contenu

- 1 clavier SmartBoard

Homologations

- CE, GS, FCC, UL, c-tick, GOST-R, VCCI
- EMV 2000 niveau 1
- Microsoft Windows™ 2000, XP, Vista

Systèmes d'exploitation

- Windows 98, ME, 2000, XP, XP 64Bit, CE, Linux, Mac OS X, Vista

Configuration requise

- Interface USB

Caractéristiques techniques

- Nombre de touches
104 = layout anglais international avec touches Windows Vista™
105 = layouts européens avec touches Windows Vista™
- Longueur du câble
env. 1,80 m
- Poids
env. 680 g (clavier)
env. 840 g (avec emballage)
- Dimensions
env. 458 x 170 x 52 mm (clavier)
env. 495 x 200 x 55 mm (emballage)
- Température de stockage
- 20° C à + 60° C
- Température d'utilisation
0° C à + 50° C
- Durée de vie de chaque touche
10 millions de manoeuvres
- Durée de vie du lecteur
env. 100 000 insertions (contacts à glissière)
- Vitesse de lecture de la carte
412,903 bps
- Fréquence d'horloge
4,8 MHz
- Interface
USB 2.0, full speed
- Consommation
max. 100 mA
- Conditionnement
53 claviers par carton
106 claviers par palette
- Garantie
2 ans

Références

<i>Références</i>	<i>Coloris boîtier</i>	<i>Nombre de touches</i>	<i>Versions</i>
G83-6644LUAx-0	gris clair	105	BE, CH, DE, ES, FR, GB, RG, SF,
G83-6644LUAEU-0	gris clair	104	US avec touche €
G83-6644LUAx-2	noir	105	BE, CH, DE, ES, FR, GB, RG, SF,
G83-6644LUAEU-2	noir	104	US avec touche €

Le code xx dans la référence doit être remplacé par les lettres correspondant à la version de pays.

Layouts européens

BE Belge
CH Suisse
DE Allemand
ES Espagnol
EU Anglais international avec touche €
FR Français
GB Anglais (Royaume-Uni)
HU Hongrois
IT Italien
PO Portugais
RG Anglais international / cyrillique
SF Suédois / Finlandais
TS Tchèque

(autres versions sur demande)

lien pour le téléchargement des pilotes

http://www.cherry.de/english/service/download.php?product_id=122

Cherry France
1 avenue des Violettes
P.A. des Petits Carreaux
94384 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX

tél : +33 (0) 1 43 77 29 51
fax: +33 (0) 1 43 77 20 84
E-Mail : contact@cherry.fr
Internet: www.cherry.fr

Le fabricant décline toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou indisponibilités et se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable – Les caractéristiques techniques des produits peuvent différer de celles décrites dans cette fiche technique – Seuls les plans associés aux spécifications des produits engagent notre responsabilité.

© 2005 Cherry GmbH - V 06 mise à jour 09/07/08