

Elite 790 GSM/GPRS

Ligne mobile

L'Elite 790 GSM/GPRS est un terminal de paiement polyvalent et mobile utilisant les réseaux GSM ou GPRS pour effectuer des opérations on line. Il répond ainsi parfaitement aux besoins de toutes les professions itinérantes : livreurs, taxis, marchands ambulants...



GSM bi-bande



WAP



EMV niveau 1



La gamme Elite allie sécurité maximale et ergonomie pour la plus grande satisfaction des commerçants et de leurs clients.

 **ingénico**

Le leader mondial des systèmes de transactions sécurisées

Elite 790 GSM/GPRS

Ligne mobile

Le groupe Ingenico conçoit, fabrique et commercialise dans le monde entier des terminaux et des systèmes de paiement électronique destinés au monde du commerce traditionnel et virtuel. À l'image de tous les produits de la gamme Ingenico, l'Elite 790 GSM/GPRS est basé sur l'architecture Ingenico UNICAPT™ qui garantit une parfaite étanchéité logicielle, permettant la cohabitation sécurisée de plusieurs applications dans un même terminal.



Communications optimisées

Le nouveau terminal GSM/GPRS (bi-bande 900/1800 ou 900/1900 MHz) vous permet de bénéficier de tous les avantages de la communication GPRS : un transfert de données plus rapide, plus économique et plus fiable ; une connexion permanente pour une utilisation immédiate.



Port série

Le port série intégré au terminal permet à l'utilisateur de connecter et d'alimenter différents périphériques tels qu'un lecteur de code barre.



Batterie amovible

L'Elite 790 est fourni avec un pack batterie Ni-MH amovible. Un chargeur rapide est aussi disponible, assurant une charge complète en seulement deux heures.



Ergonomie

Une molette de navigation (disponible sur toutes les versions excepté celles avec GEI) et de larges touches de fonction facilitent l'utilisation des menus déroulants. Un écran graphique rétro éclairé offre à l'utilisateur une interface visuelle très conviviale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mémoire	2 Mo
Écran	Graphique LCD 128*64 ; Rétro éclairé
Clavier	18 touches
Imprimante	Thermique
Lecteur de carte magnétique	ISO 1/2 ou 2/3 Bidirectionnel
Lecteur de carte à puce	ISO 7816-1-2-3 Agréé EMV niveau 1
Carte SIM	4 emplacements SIM format GSM WG 10 ou 3 emplacements SIM + une carte marchand disponible
Architecture	UNICAPT™ 16
Sécurité	Microprocesseur dallas-switch ou module GEI disponibles
Modem	V22bis interne
Interface	1*RS232 sur le terminal + 1*RS232 sur la base
Communication	Module GSM 900-1800 MHz Option 900-1900 MHz
Dimensions	215 mm x 90 mm x 65 mm
Poids	600 g sans rouleau de papier
Batterie	Ni-MH
Conditions d'utilisation	0° à 40° température d'utilisation 5% à 90% humidité relative, sans condensation
Couleur	Gris INGENICO

Nombreux accessoires

Une base véhicule est disponible pour accueillir le terminal dans une voiture ou dans un camion.

Pour une utilisation « téléphone », un kit oreillette est disponible.



Protégez votre E790 en utilisant la housse optionnelle.



La housse est disponible également avec un étui pour tenir un lecteur de code barre.

Votre contact

Groupe Ingenico

9, quai De Dion Bouton
92816 Puteaux Cedex - France
Tel : 33 (0)1 46 25 82 00
Fax : 33 (0)1 47 72 56 95
www.ingenico.com

