

Solution portable
GSM/GPRS

Ingenico 7910

Gamme Portable

- Le i7910, terminal de paiement GSM/GPRS pour la restauration et le commerce mobile, complète la gamme de solutions mobiles d'Ingenico.
- Compact, ergonomique et léger, il assure fiabilité et confort à ses utilisateurs.
- Avec son large écran rétro éclairé, son imprimante rapide et facile à charger et sa batterie Lithium Ion intelligente, la performance est au cœur du i7910.
- Le i7910 assure le traitement sécurisé et performant des transactions EMV grâce à son noyau EMV niveau 2 et à son architecture UNICAPT™ 32 bits.



EMV
Temps de transaction optimisé



GSM/GPRS
Le paiement où que vous soyez !



UNICAPT
Compatibilité applicative



HSC 32 bits
Module de sécurité



Li-Ion
Jusqu'à 200 transactions



PCI PED



Solution portable GSM/GPRS

Ingenico 7910



Lecture sécurisée
et optimisée des cartes



Imprimante rapide
à chargement facile



Batterie longue durée
Jusqu'à 200 transactions
Chargement rapide



Connectivité simple
et ergonomique



Modem de secours ex-
terne (LinkBox)



Groupe Ingenico
192 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-Sur-Seine
Tel. 33 (0)1 46 25 82 00 - Fax 33 (0)1 47 72 56 95
www.ingenico.com

Votre contact :

Tous droits réservés. Ce document est non contractuel et les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

Toutes les composantes d'un terminal sans fil exceptionnel !

Le i7910 répond aux exigences des secteurs de la restauration et du commerce mobile : service rapide, autonomie importante, fiabilité et flexibilité.

- Doté d'un module de communication GSM/GPRS, d'une imprimante silencieuse, rapide et facile à charger, le i7910 réduit les coûts des transactions, accélère le paiement et offre ainsi un service optimal à ses utilisateurs.
- La batterie amovible Lithium Ion confère au terminal i7910 une autonomie d'environ 200 transactions, pour une utilisation sans rechargement pendant toute une journée.
- Équipé d'un large écran rétro-éclairé, le i7910 est une solution légère, robuste et ergonomique permettant à l'utilisateur de réaliser des transactions de paiement de manière simple et fiable.
- En cas d'incident sur le réseau GSM/GPRS, le i7910 et sa LinkBox (modem de secours V34 optionnel) assurent un fonctionnement continu.
- Le i7910 s'adapte à toutes sortes d'applications. S'il doit être connecté à un autre appareil, la LinkBox d'Ingenico fournit également un port série standard.

Réalisez des paiements en toute sécurité où que vous soyez !

Le terminal de paiement i7910 GSM/GPRS permet à vos clients de payer où qu'ils soient, avec toute la sécurité qu'apportent le module HSC et l'architecture UNICAPT™.

- Le module HSC, concentré du savoir-faire d'Ingenico en matière de sécurité, se décline en plusieurs versions répondant aux exigences de sécurité les plus strictes (PCI PED, ZKA...). Son processeur 32 bits prend en charge les cryptographies sophistiquées (RSA, DES, triple DES...) avec un haut niveau de performance.
- L'architecture UNICAPT™ permet aux applications de fonctionner indépendamment les unes des autres au sein du même appareil, garantissant ainsi l'intégrité des données.

Mémoire	SRAM : 2 Mo Flash : 8 Mo
Processeur	ARM 32 bits
SAMs	2
Sécurité	Module HSC
Module de communication	GSM/GPRS 900/1800 MHz
Batterie	Li-Ion. Autonomie d'environ 200 transactions
Imprimante	Thermique à chargement facile, graphique (impression de logos), 12 lignes/seconde, détecteur de fin de papier
Écran	Graphique (128 x 64 pixels). Rétro-éclairé
Clavier	Rétro-éclairé, 18 touches dont 3 de fonction
Lecteur de cartes magnétiques	ISO 1/2/3
Lecteur de cartes à puces	ISO 7816 1-1-3. EMV niveau 1 Async/Sync. T=0 & T=1
Communication	Via LinkBox optionnelle (modem V34)
Connectivité	1 RS232 (sur LinkBox)
Lentille	Personnalisable avec logo (option)
Conditions d'environnement	Température d'utilisation : + 5° C à + 40° C Température de stockage : - 20° C à + 70° C
Dimensions	209 x 96 x 60 mm
Poids	600 g