

# Le Point XIRING V3



## Mise à jour de la carte Vitale en libre accès

- Borne évoluée dotée de la connectivité Ethernet
- Large écran tactile couleur
- Rapidité d'exécution
- Installation et prise en main simplifiées



SÉCURITÉ



ÉCRAN TACTILE



ETHERNET



CARTE À PUCE



ÉCRAN COULEUR

Conçu pour être utilisé à la fois par le grand public et le pharmacien, le Point XIRING V3 est une solution autonome intuitive et rapide de télémise à jour et de consultation de la carte Vitale. Placée en libre accès, cette nouvelle borne garantit la validité des droits des assurés et le bon déroulé du processus de facturation SESAM-Vitale.

**UNE BORNE LIBRE ACCÈS PERFORMANTE**

Olaqin met à disposition une borne dernière génération dotée d'un grand écran tactile couleur et d'une communication sans fil 3G. Compatible tout opérateur mobile français, cette nouvelle borne s'adapte parfaitement à l'environnement de votre établissement, quel que soit le réseau 3G disponible. Le Point XIRING V3 offre une ergonomie d'utilisation ultra simplifiée et une rapidité de mise à jour de la carte Vitale exceptionnelle. La borne est homologuée SESAM-Vitale selon les dernières réglementations du référentiel associé à la mise à jour.

**UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE**

La borne a été optimisée afin de faciliter son intégration dans tout type d'environnement. Il suffit de brancher le Point XIRING V3 sur une prise secteur pour qu'il soit opérationnel. La borne est livrée prête à l'emploi et son initialisation se fait dès la saisie du numéro de contrat.

**UN SERVICE CLÉ EN MAIN**

Le service Point XIRING V3 est entièrement géré par Olaqin et comprend :

- La mise à disposition de la borne
- Les communications illimitées pour la mise à jour des cartes Vitale
- La maintenance logicielle et matérielle de la borne avec échange standard en 48h (port inclus)
- L'assistance téléphonique 6 jours sur 7 de 9h à 18h

**NOM LE POINT XIRING V3**



<b>Microprocesseur</b>	ARM 9 et ARM 7
<b>Mémoire</b>	64 RAM /128 MB Flash
<b>Lecteur carte</b>	1
<b>Affichage</b>	Transmissive TFT-LCD-Tactile QVGA 240 x 320 pixels - 256 000 couleurs -3,5"
<b>Communication</b>	Filaire   Ethernet (câble fourni)
<b>Clavier</b>	16 touches rétroéclairées
<b>Audio</b>	Oui
<b>Alimentation</b>	Adaptateur mural 5V-1A
<b>Batterie</b>	Li-Ion 2050mAh
<b>Dimensions</b>	150 mm x 88 mm x 75 mm
<b>Poids</b>	473 g
<b>Environnement</b>	Température d'utilisation   5°C à +45°C Température de stockage   -20°C à +55°C Humidité de fonctionnement   85% à 40°C
<b>Homologations</b>	SESAM-Vitale -Télémise à jour v04.00 EMV v4.0

Jan 2023 • Tous droits réservés. Ce document est non contractuel et les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis © olaqin